

Cazan otel biomasa UNILINE



UNILINE "S"

Date tehnice

Tipul cazanului	Uniline S-18	Uniline S-23	Uniline S-28	Uniline S-33	Uniline S-38	Uniline S-43	Uniline S-48
Putere maximă (kW)	20	26	31	39	43	48	52
Dimensiunea ușii camerei de ardere (mm)	220x220	310x220	310x310	310x310	310x310	310x310	310x310
Putere nominală (kW)	18	23	28	33	38	43	48
Randament (%)	70	76					
Încărcare-golire (coll)	1/2						
Racord ieșire-intrare (coll)	6/4		2				
Înălțime racord ieșire (mm)	1070	1080	1160	1180	1220	1240	1240
Înălțime racord intrare (mm)	135	220					
Înălțime coș evacuare (mm)	1090	1095	1220	1225	1250	1280	1280
Diametru racordare gaze arse coș (mm)	130	130	130	150	150	180	180
Înălțime (mm)	1040	1060	1107	1130	1137	1167	1167
Lățime (mm)	380	460	490	490	610	610	710
Adâncime (mm)	490	520	580	670	700	800	800
Greutate (kg)	138	164	190	215	240	280	330
Presiune de funcționare (bar)	2						
Temperatura minimă-maximă de funcționare (°C)	50-90						
Presiune de probă (bar)	4						
Pierdere de presiune (mbar)	0,2						
Dimensiunea camerei de ardere (mm)	310x230x460	350x310x465	380x310x470	480x310x470	480x380x490	590x400x500	590x480x500